

KATEPAL

www.katepal.fi

KATEPAL OY, PL 33, 37501 Lempää, Puh: (03) 375 9111, Fax: (03) 375 0974

10

Katepal LiteBase 500

EN 13859-1 Underlays for discontinuous roofing

Описание продукта

Katepal **LiteBase 500**, является кровельно-изолирующей мембраной с самоклеющейся краями. Она изготовлена из профессионального качественного СБС модифицированного битума на основе полиэстера.

С двух сторон нанесено нетканое полотно. Лицевая сторона - полипропиленовый слой черного цвета, тыльная сторона – полипропилен белого цвета, использован в качестве защитного слоя, предотвращающего образование конденсата.

По краям мембраны нанесены клеевые полосы для соединения полос между собой, перехлестом друг на друга.

Применение

Katepal **LiteBase 500**, может быть использован, как подкровельный слой (гидроизоляция) под такие кровельные покрытия, как металлические кровли, керамические, композитные, битумные кровли на скатных крышах в соответствии с местными строительными нормами.

Монтаж:

Как гидроизоляционный слой под металлические, керамические или композитные кровли может быть смонтирован с провисом или уложен на твердую основу в соответствии с инструкциями по монтажу этих материалов.

Основание при укладке под битумные материалы должна быть всегда твердое, плоское и сухое. Основа может быть выполнена из водонепроницаемых строительных плит. Минимальная толщина различных плитных материалов предложена в инструкции по монтажу битумной черепицы.

LiteBase 500, мембрана монтируется горизонтально, параллельно коньку или перпендикулярно ему. Для крепления материала к основе следует использовать гвозди с насечкой. Длина гвоздя должна быть больше толщины основы, что предохраняет гвоздь от выталкивания при насыщении влагой плиты

На кровельном скате, мембрана монтируется, начиная с карниза вверх с перехлестом в 100 мм. Вертикальные стыки с перехлестом в 150 мм и проклеиваются при помощи Клеевого Компаунда - Катепал К- 36

Расход: прибл. 1,15 x площадь кровли

Длина рулона: 1 м x 25 м

Вес рулона: прибл. 12,5 кг

Перевозка и хранение:

Перевозить и хранить только в вертикальном положении.

Под навесом на улице.

Version: Updated:

1

03/2011

The manufacturer reserves the right to change the content without further notice.